

# Ferrolì

Сделано в Италии



**DOMINA N**

## НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ

С БИТЕРМИЧЕСКИМ  
ТЕПЛООБМЕННИКОМ

ИЗАО "ФерролиБел"  
[www.ferrolì.by](http://www.ferrolì.by)



DOMINA N – настенный газовый двухконтурный котел с закрытой или открытой камерой сгорания и битермическим теплообменником произведенный в Италии. Котел DOMINA N это котел с простой системой управления и ручной регулировкой мощности, что делает его эксплуатацию очень удобной. Котел Ferrolі DOMINA N - надежный помощник в отоплении Вашего дома!

### ● ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО С КОТЛОМ FERROLI

Специальная конструкция камеры сгорания и теплообменник из высококачественной меди обеспечивают повышенный теплосъем, гарантирующий эффективный обогрев Вашего дома.

### ● МАЛОШУМНАЯ РАБОТА

Особая конструкция горелки и малошумный насос от ведущего европейского производителя WIL0 делают работу котла практически бесшумной, что особенно важно при установке котла на кухне.

### ● ДОЛГАЯ РАБОТА КОТЛА БЕЗ ПОЛОМОК

Компания **Ferrolі** основана в 1955 году и специализируется на производстве только котельного оборудования. Более двадцати лет котлы **Ferrolі** поставляются в Россию и за это время накоплен огромный опыт, учитывающий все особенности эксплуатации котлов в российских условиях. Для увеличения срока службы котла в моделях **DOMINA N** установлен медный теплообменник повышенной мощности.

### ● СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

При падении температуры в системе отопления ниже 5°C в котле автоматически активируется защита от замерзания, котел включается и прогревает систему отопления. Ваш дом под надежной защитой!

### ● СНИЖЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ

Широкий модельный ряд котлов мощностью 13, 16, 18, 24 и 32 кВт позволяет индивидуально подобрать котел для любого помещения, не переплачивая за лишнюю мощность.

### ● ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В моделях котлов DOMINA N мощностью 13, 16 и 18 кВт установлен теплообменник повышенной мощности 24 кВт, позволяющий обеспечить горячей водой даже самую большую семью.

### ● БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Бесплатная горячая линия Ferrolі всегда поможет Вам решить все вопросы, связанные с работой и обслуживанием котла. Широкая сеть авторизованных сервисных центров Ferrolі по всей территории Республики Беларусь сделает техническое обслуживание котла быстрым и комфортным. Просто заключите договор на обслуживание с авторизованным сервисным центром Ferrolі и наслаждайтесь качеством работы котлов Ferrolі.

### ● КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ▶ медный битермический теплообменник с термостойким покрытием;
- ▶ электронная модуляция пламени;
- ▶ энергосберегающий трехскоростной циркуляционный насос WIL0 (Германия);
- ▶ обводной контур «by-pass» защищает котел от гидроударов;
- ▶ маностат со встроенным конденсатоотводчиком;
- ▶ автоматическое отключение в случае:
  - внезапного погасания пламени;
  - отсутствия тяги в дымоходе;
  - перегрева теплообменника.
- ▶ возможность переналадки на сжиженный газ.

## Технические характеристики котлов DOMINA N (F-закрытая камера сгорания, C - открытая камера сгорания)

Модель			F13/C13	F16/C16	F18/C18	F24/C24	F32/C32
КПД		%	93,1/91				
Тепловая мощность	ОВ	кВт	7,2-13,0	7,2-16,0	7,2-18,0	7.2-24,0	9,9-32,0
	ГВС		24,0				32,0
Производительность ГВС при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$		л/мин	11,5		13,7		18,3
Расход газа (мин./макс.)	прир. газ	м <sup>3</sup> /ч	0,88/1,48	0,88/1,82	0,88/2,05	1,88/2,73	1,22/3,64
	сжиж. газ	кг/ч	0,65/1,10	0,65/1,35	0,65/1,52	0,65/2,00	0,90/2,69
Присоединительные размеры ОВ; ГВС; Газ		дюйм	G3/4; G1/2; G1/2				
Габаритные размеры		мм	655x350x230		700x440x230		700x400x330
Вес (без воды)		кг	30			35	

Ваш региональный партнер FERROLI: \_\_\_\_\_